

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 0.5M

Front connector S7-400 for digital Pre-assembled with 4 round Cables 0.14 mm<sup>2</sup>, L = 2.5 m for digital connection modules

sistema de destino

SIMATIC S7-400

### Dados operacionais / título

tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com DC / valor nominal</li> <li>• valor estipulado</li> <li>• com DC / máximo</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>60 V</p> <p>30 V</p>
corrente / valor estipulado	1 A
corrente permanente / com DC / por contacto de encaixe / máximo	1 A
corrente de soma / máximo	4 A
temperatura de serviço	0 ... 60 °C
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante o funcionamento</li> <li>• durante o armazenamento</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p>
quantidade de polos	48
componente do produto / necessário / placa de remate	No
comprimento do cabo / máximo	2,5 m
comprimento	2,5 m
grau de contaminação	2
categoria de sobretensão	2
versão verificada segundo tipo de proteção contra ignição / EEx e	No
qualificação / autorização cULus	No
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	X
cor / da caixa	preto
característica do produto / transparente	No
peso líquido	0,9 kg

última alteração:

18/12/2020 