

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm<sup>2</sup>, Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 3.2 m



Sistema de destino	SIMATIC S7-300
Comprimento do cabo	3,2 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
Número de canais	20
Quantidade de polos	20

Dados operacionais	
Tensão de serviço / com DC	
• valor nominal	24 V
• máximo	30 V
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1,5 A
• Temperatura ambiente / durante o armazenamento	-30 ... +70 °C
• temperatura ambiente / durante o funcionamento	0 ... 60 °C
Qualificação / Autorização cULus	Não
Aptidão para ação conjunta	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de entrada CLP</li> </ul>	Sim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de saída CLP</li> </ul>	Sim
Aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmissão de sinal digital</li> </ul>	Sim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmissão de sinal analógico</li> </ul>	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	0,72 kg