

Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores AWG 20, Single cores UL / CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Screw version VPE=1 unit L = 5.0 m



Sistema de destino	SIMATIC S7-300
Comprimento do cabo	5 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
Número de canais	40
Quantidade de polos	40

### Dados operacionais

Tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor nominal</li> <li>• máximo</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>30 V</p>
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1,5 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente / durante o armazenamento</li> <li>• temperatura ambiente / durante o funcionamento</li> </ul>	<p>-30 ... +70 °C</p> <p>0 ... 60 °C</p>
Qualificação / Autorização cULus	Não
Aptidão para ação conjunta	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de entrada CLP</li> </ul>	Sim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de saída CLP</li> </ul>	Sim
Aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmissão de sinal digital</li> </ul>	Sim
<ul style="list-style-type: none"> <li>• transmissão de sinal analógico</li> </ul>	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	1,8 kg