

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 5.0 m



Sistema de destino	SIMATIC S7-300
Comprimento do cabo	5 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm ²
Número de canais	20
Quantidade de polos	20

Dados operacionais

Tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> • valor nominal • máximo 	24 V 30 V
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente / durante o armazenamento • temperatura ambiente / durante o funcionamento 	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Qualificação / Autorização cULus	Não
Aptidão para ação conjunta	

<ul style="list-style-type: none"> • Placa de entrada CLP 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • Placa de saída CLP 	Sim
Aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • transmissão de sinal digital 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • transmissão de sinal analógico 	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	6,5 kg