

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 40 single cores 0.5 mm<sup>2</sup> Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 5.0 m



Comprimento do cabo	5 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
Número de canais	40
Quantidade de polos	40

### Dados operacionais

Tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor nominal</li> <li>• máximo</li> </ul>	24 V 30 V
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1,5 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente / durante o armazenamento</li> <li>• temperatura ambiente / durante o funcionamento</li> </ul>	-15 ... +60 °C 0 ... 60 °C
Qualificação / Autorização cULus	Não
Aptidão para ação conjunta	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de entrada CLP</li> </ul>	Sim

• Placa de saída CLP	Sim
Aptidão para utilização	
• transmissão de sinal digital	Sim
• transmissão de sinal analógico	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	2,1 kg