

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm² (1-20) Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 6.5 m



Comprimento do cabo	6,5 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm ²
Número de canais	20
Quantidade de polos	40

Dados operacionais

Tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> • valor nominal • máximo 	<p>24 V</p> <p>30 V</p>
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1,5 A
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente / durante o armazenamento • temperatura ambiente / durante o funcionamento 	<p>-15 ... +60 °C</p> <p>0 ... 60 °C</p>
Qualificação / Autorização cULus	Não
Aptidão para ação conjunta	
<ul style="list-style-type: none"> • Placa de entrada CLP 	Sim

• Placa de saída CLP	Sim
Aptidão para utilização	
• transmissão de sinal digital	Sim
• transmissão de sinal analógico	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	1,55 kg