



Figure similar

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 0.5M

Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm² between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L = 0.5 m

Dados operacionais / título	
tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> • valor nominal • máximo 	24 V 60 V
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento • durante o armazenamento 	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C
aptidão para ação conjunta	
<ul style="list-style-type: none"> • placa de entrada CLP • placa de saída CLP 	Si Si
aptidão para utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • transmissão de sinal digital • transmissão de sinal analógico 	Si No
número de canais	32
comprimento do cabo	0,5 m
quantidade de polos	50
número de condutores / do cabo de ligação	50
secção de condutor / valor nominal	0,14 mm ²
cor / do revestimento do cabo	preto
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	10,3 mm
quantidade de polos / na interface 1	16
quantidade de polos / na interface 2	50
qualificação / autorização cULus	No
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	0,14 kg
última alteração:	18/12/2020