

Connection module TPOO w. optocoupler 24 V DC, Output 8 NO contacts 24V DC/4 A Overload and short circuit-proof, with LED Push-in terminal VPE = 1 unit 16 pole IDC connection for cable



Figure similar

### Dados operacionais

tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com DC / valor nominal</li> <li>• valor estipulado</li> <li>• com DC / máximo</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>50 V</p> <p>28,8 V</p>
corrente / valor estipulado	1 A
corrente permanente / com DC / por cabo de sinal / máximo	4 A
corrente de soma / máximo	32 A
capacidade de comutação corrente / dos contactos / com carga óhmica / máximo	4 A
temperatura de serviço	0 ... 60 °C
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante o funcionamento</li> <li>• durante o armazenamento</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p>
número de níveis de terminais	1
número de posições de terminal / por nível de terminal	1

número de terminais	22
largura do corte da chave de fendas	3,5 mm
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	0,4 ... 0,5 N·m
versão do bloco de terminais / níveis de terminais com shunt interno	Não
componente do produto	
• ligação PE	Não
• ligação de blindagem	Não
• seccionador	Não
• necessário / placa de remate	Não
equipamento do produto / função de alimentação	Sim
característica do produto / conectável transversalmente	Não
frequência de comutação / máximo	500 1/s
número de cabos / por ligação	2
secção de condutor conectável	
• em condutor flexível / com tratamento de terminal de fio	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• polifilar	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• de fio fino / com tratamento de terminal de fio	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
quantidade de polos / para a interface 1	16
números de contactos de encaixe / da ligação elétrica	1
comprimento do cabo / máximo	30 m
posição de montagem	de forma arbitrária
grau de contaminação	2
categoria de sobretensão	2
versão verificada segundo tipo de proteção contra ignição / EEx e	Não
qualificação / autorização cULus	Sim
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	X
comprimento	76 mm
altura / da caixa	76 mm
largura / da caixa	130 mm
profundidade / da caixa	60 mm
altura / no tipo de montagem mais baixa	60 mm
peso líquido	0,29 kg