

Dados para pedidos **6SE6400-3TD02-3DE0**




Ilustração semelhante

N.º pedido do cliente :

N.º encomenda Siemens :

N.º oferta :

Nota :

N.º item :

N.º com. :

Projeto :

Dados nominais	Ligações																												
<table><tr><td>Número de fases</td><td>3 CA</td></tr><tr><td>Tensão de rede</td><td>500 ... 600 V</td></tr><tr><td>Corrente estipulada</td><td>27,5 A</td></tr></table>	Número de fases	3 CA	Tensão de rede	500 ... 600 V	Corrente estipulada	27,5 A	<table><tr><td colspan="2">Conexão de cabo Power Module</td></tr><tr><td>Versão</td><td>borne de ligação por parafusos</td></tr><tr><td>Secção transversal de ligação</td><td>35,00 mm²</td></tr><tr><td colspan="2">Conexão de cabo do motor</td></tr><tr><td>Versão</td><td>bornes de ligação por parafusos</td></tr><tr><td>Secção transversal de ligação</td><td>35,00 mm²</td></tr><tr><td colspan="2">Comprimento do cabo do motor, máx.</td></tr><tr><td>Blindado</td><td>200 m</td></tr><tr><td>Sem blindagem</td><td>300 m</td></tr><tr><td colspan="2">Ligação PE</td></tr><tr><td>Versão</td><td>Pinos roscados M8</td></tr></table>	Conexão de cabo Power Module		Versão	borne de ligação por parafusos	Secção transversal de ligação	35,00 mm²	Conexão de cabo do motor		Versão	bornes de ligação por parafusos	Secção transversal de ligação	35,00 mm²	Comprimento do cabo do motor, máx.		Blindado	200 m	Sem blindagem	300 m	Ligação PE		Versão	Pinos roscados M8
Número de fases	3 CA																												
Tensão de rede	500 ... 600 V																												
Corrente estipulada	27,5 A																												
Conexão de cabo Power Module																													
Versão	borne de ligação por parafusos																												
Secção transversal de ligação	35,00 mm²																												
Conexão de cabo do motor																													
Versão	bornes de ligação por parafusos																												
Secção transversal de ligação	35,00 mm²																												
Comprimento do cabo do motor, máx.																													
Blindado	200 m																												
Sem blindagem	300 m																												
Ligação PE																													
Versão	Pinos roscados M8																												
Dados mecânicos	Normas																												
<table><tr><td>Grau de protecção</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Peso líquido</td><td>26,10 kg</td></tr><tr><td>Largura</td><td>240,0 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>280,0 mm</td></tr><tr><td>Profundidade</td><td>240,0 mm</td></tr></table>	Grau de protecção	IP20 / UL open type	Peso líquido	26,10 kg	Largura	240,0 mm	Altura	280,0 mm	Profundidade	240,0 mm	<table><tr><td>Conformidade com as normas</td><td>cURus</td></tr></table>	Conformidade com as normas	cURus																
Grau de protecção	IP20 / UL open type																												
Peso líquido	26,10 kg																												
Largura	240,0 mm																												
Altura	280,0 mm																												
Profundidade	240,0 mm																												
Conformidade com as normas	cURus																												