

LED, soquete BA 15d, amarelo, 230 V CA, acessório para colunas de sinal, com diâmetro 50 mm e 70 mm







Figure similar

Dados técnicos gerais	
Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	LED
Tipo de tensão da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço	
• 1 com AC a 50 Hz valor estipulado	230 V
• 1 com AC a 60 Hz valor estipulado	230 V
tolerância positiva relativa da tensão de serviço	10 %
tolerância negativa relativa da tensão de serviço	-15 %
Cor	amarelo
Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	P
• segundo a IEC 81346-2:2009	P
Dados mecânicos	
diâmetro exterior do elemento da coluna de sinalização	70 mm
Meios de iluminação	

Tipo de lâmpada	LED
Intensidade luminosa	0,45 cd
Versão do suporte	BA 15d

Condições ambientais	
Temperatura ambiente durante o funcionamento	-20 ... +60 °C
Altura	45 mm
Largura	20 mm

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.
		Miscellaneous	Confirmation

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WD4458-6XD>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4458-6XD>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4458-6XD>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4458-6XD&lang=en

última alteração:

29-08-2020