



Рисунок аналогичен

SENTRON, Fuse switch disconnecter 3NP5, 3-pole, NH00, 160 A, for assembly and installation on mounting plate, with High-speed closing, screw terminal, Fuse monitoring: through 3RV, Auxiliary switch at Switch disconnecter: 1 NO+1 NC, Auxiliary switch at the Fuse monitoring: 2 NO

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Предохранительный разъединитель 3NP5
исполнение изделия	Выключатель вспомогательных цепей на выключателе нагрузки-разъединителе: 1 HP + 1 НЗ, выключатель вспомогательных цепей на устройстве контроля предохранителей: 2 HP
исполнение системы контроля предохранителей	Через 3RV
конструкция исполнительного механизма	Ручка крышки
исполнение выключателя нагрузки / реечный	нет
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер разделительной накладки	NH000, NH00
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH000, NH00
вид монтажа	Неподвижный монтаж
система предохранителей	предохранитель NH
напряжение	
напряжение развязки / расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	6 kV
рабочее напряжение	
• при переменном токе / расчетное значение / макс.	690 V
• при постоянном токе / расчетное значение	440 V
класс защиты	
степень защиты IP / с лицевой стороны	IP00
рассеивание	
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс	2,66 W
электричество	
рабочий ток	
• при 35 °C / расчетное значение	160 A
• при 40 °C / расчетное значение	160 A
• при 45 °C / расчетное значение	160 A
• при 50 °C / расчетное значение	157 A
• при 55 °C / расчетное значение	152 A
• при 60 °C / расчетное значение	144 A
• при 65 °C / расчетное значение	136 A
• при 70 °C / расчетное значение	128 A

Главная цепь	
рабочий ток / расчетное значение	160 A
пригодность	
пригодность к использованию	
• главный выключатель	нет
• выключатель-разъединитель	да
• аварийный выключатель	нет
• защитный выключатель	да
функция продукта	
функция изделия / контроль предохранителей	да
короткое замыкание	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu}) / при 400 В / расчетное значение	1,6 kA
связи	
исполнение разъема питания	2,5 - 150 мм² DIN 46 234 и до 95 мм² DIN 46 235
• для главной цепи	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	196 mm
ширина	134 mm
глубина	97,5 mm
число монтажных единиц в ширину	1
вид креплений	Монтажная плата
вид креплений	
• напольный монтаж	да
• шинный монтаж	нет
масса нетто	2 459 g
условия окружающей среды	
высота над уровнем моря / при высоте над уровнем моря / макс.	2 000 m
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C
окружающая температура / при хранении	
• мин.	-50 °C
• макс.	80 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

Test Certificates	other
--------------------------	--------------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NP5060-0EA26>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NP5060-0EA26>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5060-0EA26

CAX-Online-Generator



