

SENTRON, cylindrical fuse link, 14x51 mm, 50 A, gG, Un AC: 500 V



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Цилиндрическая предохранительная вставка
Общие технические данные	
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Размер вставки предохранителя	14x51 мм
вид напряжения	перем. ток
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	50 A
Напряжение питания / при постоянном токе	250 V
рабочее напряжение / расчетное значение	500 V
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	4,8 W
Главная цепь	
Рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> </ul>	50 A

## Подробнее

Компонент продукта / сигнализатор удара нет

## Механическая конструкция

монтажное положение Произвольно, предпочтительно вертикально

вес-нетто 22 g

## Сертификаты

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

### Declaration of Conformity

### Test Certificates

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6120-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6120-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6120-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6120-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

