

Индикаторная лампа, 16 мм, кругл., пластмасса, прозрач., элемент подсветки W2 x 4,6 d, без лампы



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Сигнальная лампа
Исполнение продукта	Комплектное устройство круглое
Наименование типа продукта	3SB2
Корпус	
Количество положений управления	0
Орган управления	
Исполнение элемента приведения в действие	световой сигнализатор
Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	
• элемента управления	светлый
Материал элемента управления	пластмасса
Вид разблокировки	без
Количество позиций переключения	2
Переднее кольцо	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет

Фиксатор	
Материал держателя	Пластмасса
Коммутационный элемент/ ламповый патрон	
Исполнение патрона	W2 x 4,6d без лампы
Количество ламповых патронов	1
Количество коммутирующих элементов	0
Общие технические данные	
Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Принудительное открывание • функция аварийной остановки 	нет нет
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Осветительное средство 	нет
Вид напряжения	
<ul style="list-style-type: none"> • рабочего напряжения 	AC/DC
Степень защиты IP	IP65
Виброустойчивость	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 60068-2-6 	20 ... 200 Hz: 5g
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	H
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	P
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	P
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	5 ... 60 V
Вспомогательный контур	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов 	0
Подсоединения/ клеммы	
Исполнение электрического подключения	плоское штекерное соединение
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	0,4 N·m
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации • во время хранения 	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	

Вид крепления	монтаж на фронтальной плате
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	16 mm
Монтажная высота	9 mm
Монтажная ширина	19 mm
Монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	Railway
Special Test Certificate	Confirmation	Special Test Certificate

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2204-6BH06>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2204-6BH06>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2204-6BH06>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2204-6BH06&lang=en

последнее изменение:

15.05.2020