

Лампа накаливания, прозрачн., номинальное напряжение 60 В AC/DC, 1,0 Вт, с клиновидным посадочным местом W2 x 4,6 d,







Рисунок аналогичен

Общие технические данные		
Наименование продукта		лампа накаливания
Тип осветительного прибора		лампа накаливания
Цвет осветительного прибора		прозрачный
Исполнение патрона		W2 x 4,6d
Компонент продукта		
• Добавочное сопротивление		нет
• Диод		нет
• Ламповый трансформатор		нет
• Осветительное средство		да
Вид напряжения для включения		AC/DC
рабочее напряжение		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	60 ... 60
— при 60 Гц расчетное значение	V	60 ... 60
• при постоянном токе расчетное значение	V	60 ... 60

Потребляемый ток при расчётном значении напряжения питания максимальное	mA	25
Исполнение электрического подключения		прочее
Вид крепления		прочие

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Miscellaneous
		Miscellaneous

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2908-1AF>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2908-1AF>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2908-1AF>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AF&lang=en

последнее изменение:

19.08.2020