

Катушка электромагнита для 3TK12, 3TK13, 230–240 В AC, 50 Гц
 !!! Снято с производства!!! Продукт-преемник: SIRIUS 3RT

Общие технические данные	
Фирменное название продукта	3T
Наименование продукта	Катушка электромагнита

цепь управления	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Частота питающего напряжения цепи управления <ul style="list-style-type: none"> • 1 расчетное значение 	50 Hz
Управляющее напряжение питания <ul style="list-style-type: none"> • 2 при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — при 50 Гц расчетное значение 	240 V
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> • при 50 Гц 	0,85 ... 1,1

Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Test Certificates	other
	Special Test Certificate	Confirmation



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3TK1972-0AU0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3TK1972-0AU0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1972-0AU0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TK1972-0AU0&lang=en

последнее изменение:

28.07.2020