



защитный трансформатор, 40 ВА первичн. 230 В AC, 50 Гц, вторичн. 2x12 В / 24 В AC с предохранителем PTC, 5 мод ++

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Предохранительный трансформатор	
исполнение трансформатора		Предохранительный трансформатор	
Общие технические данные			
отдаваемая активная мощность / макс.		40 W	
напряжение			
входное напряжение		230 V	
выходное напряжение		12 V 24 V	
• _1 / расчетное значение			
• _2 / расчетное значение			
рассеивание			
мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс		8 W	
электричество			
выходной ток		3,3 A 3,3 A 1,6 A	
• макс.			
• _1 / расчетное значение			
• _2 / расчетное значение			
пригодность			
пригодность к интеграции		нет нет	
• открытый монтаж			
• скрытый монтаж			
Подробнее			
компонент изделия / коммутатор		нет	
функция продукта			
функция изделия / тепловая защита		да	
Входы Выходы			
характеристика выхода / устойчивый к коротким замыканиям		да	
Механическая конструкция			
высота		64 mm	
ширина		90 mm	
длина		90 mm	
число монтажных единиц в ширину		5	
вид креплений / последовательный монтаж		да	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AC3740-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4AC3740-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



