

Plug-in part T1/T2, N-PE, rated voltage UN 240 V AC UC 264V A.C., IIMP 50 kA, only for 5SD7414-2 (3)



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
исполнение продукта	Только для 5SD7414-2 (3)
Общие технические данные	
Классификация SPD / согласно EN 61643-11 / категория испытаний II, тип 2	да
Классификация SPD / согласно EN 61643-11 / проверочный класс I тип 1	да
пригодность к использованию	5SD7412-2,5SD7412-3,5SD7414-2,5SD7414-3
Аксессуары	
Комплектующие	Штекерный разъем T1/T2, только для 5SD7414-2 (3)
Механическая конструкция	
вес-нетто	99 g
Сертификаты	



EG-Konf.

Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7418-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7418-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7418-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7418-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



