

Plug-in part type 1 L-N Requirement class B, UC 350V 1-pole for combi-arrester 5SD744



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
исполнение продукта	Для комбинированного отвода 5SD744
Общие технические данные	
Классификация SPD / согласно EN 61643-11 / категория испытаний II, тип 2	нет
Классификация SPD / согласно EN 61643-11 / проверочный класс I тип 1	да
пригодность к использованию	5SD7442-1,5SD7443-1,5SD7444-1
Аксессуары	
Комплектующие	Штекерный разъем типа 1, для комбинированных молниеотводов 5SD744
Механическая конструкция	
высота	45 mm
ширина	23,5 mm
глубина	56,4 mm
вес-нетто	180 g
Сертификаты	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



KEMA



UR



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7448-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7448-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



