

DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 50 A



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Предохранитель DIAZED
исполнение продукта	для защиты кабелей и проводов
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительные вставки DIAZED
Общие технические данные	
Класс характеристики срабатывания	прочее
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	DIII
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Графическая кривая / прямой ток, характеристика	DS_5SD_DIII_690_gG_50
Силовой выключатель / основной тип	5SD8
напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	50 A
<ul style="list-style-type: none"> Напряжение питания / при постоянном токе 	600 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность

коммутационная способность по току

- | | |
|---|-------|
| • при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | 8 kA |
| • согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | 50 kA |

рассеивание

Мощность потерь [Вт]	4,6 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	4,6 W

электричество

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	47,5 A
Токоограничительная характеристика Nr. / рассеиваемая энергия	DE_5SD_DIII_690_gG_50

появление

Цветная маркировка вставки предохранителя	белый
---	-------

Подробнее

описание продукта	при помощи конусного болта или пригнанных втулок
-------------------	--

Механическая конструкция

монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	79 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
Температура окружающей среды / во время хранения	Влажность воздуха 90% при 20°C
экологическая категория	до 45°C при относит. влажности 95%

Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD8050>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD8050>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8050

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

