

[NEOZED-Sicherungseinsatz], D03, 80 A, [gG], Un AC: 400 V, Un DC: 250 V



версия	
фирменное название продукта	SETRON
наименование продукта	NEOZED плавкая вставка
вариант продукта	10-я упаковка
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка Neozed
Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	D03
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	80 A
<ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания / при постоянном токе 	250 V
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
коммутационная способность по току / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	50 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	5,4 W
--	-------

Главная цепь

Рабочий ток / расчетное значение	80 A
----------------------------------	------

появление

Цветная маркировка вставки предохранителя	Синий
ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (I _{cs}) / при переменном токе / расчетное значение	50 kA

Механическая конструкция

монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	39 g
Температура окружающей среды	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	До 45°C при относит. влажности 95%

Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2280>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SE2280>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2280

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

