

[NEOZED-Sicherungseinsatz], D01, 4 A, [gG], [Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, [mit verzinnnten Kontaktkappen]



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	NEOZED плавкая вставка
исполнение продукта	С оцинкованными контактными колпачками
вариант продукта	10-я упаковка
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка Neozed

Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	D01
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG

напряжение питания	
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	4 A
<ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания / при постоянном токе 	250 V
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

коммутационная способность по току / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	50 kA
--	-------

рассеивание

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,3 W
--	-------

Главная цепь

Рабочий ток / расчетное значение	4 A
----------------------------------	-----

появление

Цветная маркировка вставки предохранителя	Коричневый
ном. предельная наибольшая отключающая способность при КЗ (Icu) / при переменном токе / расчетное значение	50 kA

Механическая конструкция

монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	7 g
Температура окружающей среды	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	До 45°C при относит. влажности 95%

Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2304>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SE2304>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2304

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

