



доп. контакт/ контакт аварийного отключения 5ST3 COM, 0,5 мод для  
авт. выключателей, УДТ, ВДТ, AFDD двухпозиционный выключатель  
5TL1 дистанционный привод напряжение питания 24 В DC убедитесь в  
наличии разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ! перечень стран: см.  
сертификаты

| версия                                                                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| торговая марка изделия                                                    | SENTRON             |
| исполнение индикатора / светодиод                                         | да                  |
| исполнение изделия                                                        | Возможность монтажа |
| исполнение изделия / заводской установки                                  | нет                 |
| коммутационная износостойкость / типичный                                 | 10 000              |
| частота / при беспроводной передаче / мин.                                | 2 400 MHz           |
| частота / при беспроводной передаче / макс.                               | 2 483,5 MHz         |
| потребляемый ток / макс.                                                  | 20 mA               |
| напряжение питания                                                        |                     |
| напряжение питания / при постоянном токе / расчетное значение             |                     |
| • мин.                                                                    | 19,2 V              |
| • макс.                                                                   | 28,8 V              |
| рабочее напряжение                                                        |                     |
| • расчетное значение                                                      | 24 V                |
| • при постоянном токе / расчетное значение / мин.                         | 19,2 V              |
| • при постоянном токе / расчетное значение / макс.                        | 28,8 V              |
| степень защиты IP                                                         | IP20                |
| рассеивание                                                               |                     |
| мощность потерь [BA] / во время режима готовности                         | 0,5 W               |
| текущий контроль                                                          |                     |
| тип напряжения / оперативного напряжения                                  | пост. ток           |
| Подробнее                                                                 |                     |
| комплектация изделия / блокировка                                         | нет                 |
| компонент изделия                                                         |                     |
| • блок дополнительных контактов аварийного отключения                     | да                  |
| • вспомогательный выключатель                                             | да                  |
| число блоков дополнительных контактов аварийного отключения               | 0                   |
| число размыкающих контактов                                               | 0                   |
| число замыкающих контактов                                                | 0                   |
| число переключающих контактов                                             | 0                   |
| функция изделия / функция тестирования расцепителя дифференциального тока | нет                 |
| связи                                                                     |                     |
| подключаемое сечение проводов                                             |                     |
| • мин.                                                                    | 0,2 mm²             |

|                                           |         |                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------|
| • макс.                                   | 1,5 mm² |                                           |                           |
| Механическая конструкция                  |         |                                           |                           |
| высота                                    | 90 mm   |                                           |                           |
| ширина                                    | 9 mm    |                                           |                           |
| глубина                                   | 76,3 mm |                                           |                           |
| число монтажных единиц в ширину           | 0,5     |                                           |                           |
| масса нетто                               | 28,5 g  |                                           |                           |
| условия окружающей среды                  |         |                                           |                           |
| окружающая температура / при эксплуатации |         |                                           |                           |
| • мин.                                    | -25 °C  |                                           |                           |
| • макс.                                   | 60 °C   |                                           |                           |
| окружающая температура / при хранении     |         |                                           |                           |
| • мин. допустимый                         | -40 °C  |                                           |                           |
| • макс. допустимо                         | 85 °C   |                                           |                           |
| General Product Approval                  |         | Radio Equipment Type Approval Certificate | Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Radio Equipment Type Approval Certificate](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

other

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3062-0MC>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3062-0MC>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3062-0MC](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3062-0MC)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





