

Connection terminal Cable entry right 690V AC, 1000 V DC, 80 A  
IP20



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Системы сборных шин
исполнение продукта	Принадлежности
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	80 A
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
СВЯЗИ	
крутящий момент затяжки	
• мин.	1 N·m
• макс.	2 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный	6 - 25 мм <sup>2</sup>
Механическая конструкция	
высота	17,7 mm

ширина	17,5 mm
глубина	13 mm
длина	26,5 mm
вес-нетто	13,5 g

## Сертификаты

**General Product Approval**

**Declaration of Conformity**

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3768-5>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3768-5>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3768-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3768-5)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>