

button, 1 NO+1 NC 20 A 2 keys red green, lamps 230 V



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Кнопочный выключатель
исполнение продукта	1 нормально разомкнутый контакт и 1 нормально замкнутый контакт
тип осветительного прибора	светодиод
Исполнение патрона / осветительного прибора	прочее
механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	25 000
прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
вид напряжения	перем. ток
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность по току	60 A




Допустимый разрывной ток	60 A
рассеивание	
<ul style="list-style-type: none"> Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> мощность потерь [Вт] / макс. 	0,6 W
электричество	
Ток / расчетное значение	20 A
появление	
Цвет	
<ul style="list-style-type: none"> кнопки 	прочее
Подробнее	
Компонент продукта / сигнальная лампа	да
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	1
Количество переключающих контактов	0
Для отображения на дисплее	
количество клавиш	1
поперечное сечение подключаемого провода / при гибком проводнике / с обработкой концов жил	
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	6 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / при жестком проводе	
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	6 mm ²
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	0,8 N·m
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	1 N·m
Механическая конструкция	
высота	90 mm
глубина	70 mm
монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	1
вес-нетто	94 g
температура окружающей среды / во время эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> мин. 	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> макс. 	40 °C
Сертификаты	

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно IEC 81346-2:2009

S

S

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other		
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Miscellaneous	Environmental Con- firmations	Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4841>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4841>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4841

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

