

LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable



Рисунок аналогичен

Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Номинальное значение (перем. ток)	
• 24 В перем. тока	Да
Сетевая частота	
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz
Время	
Таймеры	
• Число	400; Макс. 400, в зависимости от функции

• Запас хода 480 h

Цифровые входы

Число входов 8

Цифровые выходы

Вид выходов 4; Реле

Защита от короткого замыкания Нет; требуется внешняя защита предохранителем

Релейные выходы

Коммутационная способность контактов

— при индуктивной нагрузке, макс. 3 А

— при омической нагрузке, макс. 10 А

ЭМС

Излучение радиопомех согласно EN 55 011

• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах Да

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE Да

Допуск CSA Да

Допуск UL Да

Допуск FM Да

разработано согласно IEC 61131 Да

согласно VDE 0631 Да

Допуск для судостроения Да

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин. -20 °C; Без конденсации

• макс. 55 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин. -40 °C

• макс. 70 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)

Размеры

Ширина 71,5 mm

Высота 90 mm

Глубина 58 mm

последнее изменение: 22.08.2020