

LOGO! TD Text Display, 6-line, 3 background colors, 2 Ethernet ports, installation accessories for LOGO! 8



Рисунок аналогичен

Общая информация

Обозначение типа продукта	TD
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8

Дисплей

Модель дисплея	FSTN
Строчный дисплей	
<ul style="list-style-type: none"> • Число строк • Число символов в строке 	6 20
Фоновая подсветка	
<ul style="list-style-type: none"> • Тип фоновой подсветки 	LED

Элементы управления

Клавиатура	
<ul style="list-style-type: none"> • Системные клавиши — Число проектируемых системных клавиш • Буквенно-цифровая клавиатура 	Да 0 Нет

Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
Допуск KC	Да
Допуск для судостроения	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C; Без конденсации
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Tмин ... Tmax при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
Проектирование	
Программное обеспечение для проектирования	
• Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm

Монтажная глубина	38,7 mm
Массы	
Масса, прибл.	220 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
последнее изменение:	19.08.2020