

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 0.5M

Front connector S7-400 for digital Pre-assembled with 4 round Cables 0.14 mm<sup>2</sup>, L = 2.5 m for digital connection modules

целевая система

SIMATIC S7-400

**Технические данные / заголовок**

рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / ном. значение</li> <li>• расчетное значение</li> <li>• при постоянном токе / макс.</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>60 V</p> <p>30 V</p>
ток / расчетное значение	1 A
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
суммарный ток / макс.	4 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p>
число полюсов	48
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	нет
длина кабеля / макс.	2,5 m
длина	2,5 m
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	нет
сертификат соответствия / допуск cULus	нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	X
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	нет
масса нетто	0,9 kg

последнее изменение:

18.12.2020 