

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 3.2 m



Система целей	SIMATIC S7-300
Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Тип штекера	6ES7392-1AJ00-0AA0
Длина проводки	3,2 m
Исполнение провода	H05V-K
Материал / оболочки соединительного провода	PVC
Цвет / оболочки кабеля	синий
Номер цвета RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,5 mm ²
Количество каналов	20
Число полюсов	20
Технические данные	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	30 V

Ток длительной нагрузки / при равномерной нагрузке всех жил / при постоянном токе / максимально допустимое	1,5 A
Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> • во время хранения • во время эксплуатации 	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Пригодность к взаимодействию <ul style="list-style-type: none"> • входная карта ПЛК • выходная карта ПЛК 	да да
Пригодность к использованию <ul style="list-style-type: none"> • цифровая передача сигнала • аналоговая передача сигнала 	да нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	0,72 kg