

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm<sup>2</sup>, Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 5.0 m



Система целей	SIMATIC S7-300
---------------	----------------

**Свойства, функции, компоненты изделия / общее**

Тип штекера	<a href="#">6ES7392-1AJ00-0AA0</a>
Длина проводки	5 m
Исполнение провода	H05V-K
Материал / оболочки соединительного провода	PVC
Цвет / оболочки кабеля	синий
Номер цвета RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,5 mm <sup>2</sup>
Количество каналов	20
Число полюсов	20

**Технические данные**

рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	30 V

Ток длительной нагрузки / при равномерной нагрузке всех жил / при постоянном токе / максимально допустимое	1,5 A
Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> <li>• во время хранения</li> <li>• во время эксплуатации</li> </ul>	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Пригодность к взаимодействию <ul style="list-style-type: none"> <li>• входная карта ПЛК</li> <li>• выходная карта ПЛК</li> </ul>	да да
Пригодность к использованию <ul style="list-style-type: none"> <li>• цифровая передача сигнала</li> <li>• аналоговая передача сигнала</li> </ul>	да нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	1,3 kg