



S7-300 FRONTCON. W. SINGLE CO. 5.0 M UL

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores AWG 20, Single cores UL / CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Screw version VPE=1 unit L = 5.0 m

целевая система	SIMATIC S7-300
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
тип штекера	6ES7392-1AJ00-0AA0
длина кабеля	5 m
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm²
число каналов	20
число полюсов	20
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе • ном. значение • макс.	24 V 30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура • при хранении • при эксплуатации	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	нет
пригодность к взаимодействию • входная карта ПЛК • плата вывода ПЛК	да да
пригодность к использованию • цифровая передача сигналов • аналоговая передача сигнала	да нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	W
масса нетто	1,3 kg

