

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 20 single cores 0.5 mm² (1-20) Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 10.0 m



Система целей	SIMATIC S7-1500
Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Тип штекера	6ES7592-1AM00-0XB0
Длина проводки	10 m
Исполнение провода	H05Z-K
Цвет / оболочки кабеля	синий
Номер цвета RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,5 mm ²
Количество каналов	20
Число полюсов	40
Технические данные	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	30 V
Ток длительной нагрузки / при равномерной нагрузке всех жил / при постоянном токе / максимально допустимое	1,5 A

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения • во время эксплуатации 	<p>-15 ... +60 °C</p> <p>0 ... 60 °C</p>
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Пригодность к взаимодействию	
<ul style="list-style-type: none"> • входная карта ПЛК • выходная карта ПЛК 	<p>да</p> <p>да</p>
Пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> • цифровая передача сигнала • аналоговая передача сигнала 	<p>да</p> <p>нет</p>
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	2,14 kg