

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm² with IDC connectors, Length = 1.5 m



Рисунок аналогичен

Система целей	SIMATIC S7-300 / 1500
Технические данные	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	60 V
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-30 ... +70 °C
Пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	да
• выходная карта ПЛК	да
Пригодность к использованию	
• цифровая передача сигнала	да
• аналоговая передача сигнала	нет
Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Количество каналов	8
Длина проводки	1,5 m

Число полюсов	16
Количество проводов / соединительного провода	16
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,14 mm ²
Цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	6,5 mm
Материал / оболочки соединительного провода	PVC
Число полюсов / на интерфейсе 1	16
Число полюсов / на интерфейсе 2	16
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	0,15 kg

последнее изменение: 26.03.2020