

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm² with IDC connectors, L = 3.0 m



Рисунок аналогичен

Система целей	SIMATIC S7-1500
Технические данные	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	60 V
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-30 ... +70 °C
Пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	да
• выходная карта ПЛК	да
Пригодность к использованию	
• цифровая передача сигнала	да
• аналоговая передача сигнала	да
Свойства, функции, компоненты изделия / общее	
Количество каналов	32
Длина проводки	3 m

Число полюсов	50
Количество проводов / соединительного провода	50
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,14 mm ²
Цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	11 mm
Материал / оболочки соединительного провода	PVC
Число полюсов / на интерфейсе 1	50
Число полюсов / на интерфейсе 2	50
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	0,25 kg

последнее изменение: 11.03.2020