

32K CONNECT. MOD. TP1 M-READ LED PUSH-IN

Соединительный модуль TP1 DI-M read, 32 канала и 4x2 клеммы для подключения питания: втычные клеммы со светодиодом, упаковка = 1 шт., 50-полюсный IDC-соединитель для кабеля



Рисунок аналогичен

| целевая система | SIMATIC S7-1500 |
|--|--|
| Технические данные / заголовок | |
| рабочее напряжение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / ном. значение • расчетное значение • при постоянном токе / макс. | 24 V 24 V 28,8 V |
| ток / расчетное значение | 1 A |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс. | 1 A |
| суммарный ток / макс. | 2 A |
| рабочая температура | -30 ... +60 °C |
| окружающая температура | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении | -30 ... +60 °C -40 ... +70 °C |
| число уровней клемм | 1 |
| число клеммных соединений / на каждый уровень клемм | 1 |
| число клемм | 40; 32 x I/O; 4 x L+, 4 x M |
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm |
| исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки | нет |
| компонент изделия | |
| <ul style="list-style-type: none"> • соединение защитного провода (PE) • соединение экрана • размыкатель • требуется / торцовая пластина | нет нет нет нет |
| функция изделия / функция питания | да |
| характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения | нет |
| число проводов / на каждое соединение | 2 |
| подключаемое сечение проводов | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля • многопроводной • тонкожильный / без заделки концов кабеля • тонкожильный / с заделкой концов кабеля | 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 50 |
| число штекерных контактов / разъема питания | 1 |
| длина кабеля / макс. | 30 m |
| монтажное положение | любой |

| | |
|---|---------|
| степень загрязнения | 2 |
| категория перенапряжения | 2 |
| класс пожаростойкости согласно UL 94 | V1 |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | нет |
| сертификат соответствия / допуск cULus | да |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | X |
| длина | 76 mm |
| высота / корпуса | 76 mm |
| ширина / корпуса | 100 mm |
| глубина / корпуса | 60 mm |
| высота / при монтаже на мин. высоте | 60 mm |
| масса нетто | 0,21 kg |

