

Connection module TP3 32 channels a. 2x33 terminals f. Potential supply Type: Screw terminal without LED, VPE=1 unit 50 pole IDC connector for cable



Система целей	SIMATIC S7-1500
<b>Технические данные</b>	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / номинальное значение</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	50 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / максимальное</li> </ul>	50 V
Ток / расчетное значение	1 A
Ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на сигнальный провод / максимальное	1 A
суммарный ток / максимальное	2 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> </ul>	0 ... 60 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время хранения</li> </ul>	-40 ... +70 °C
Количество уровней зажимов	1
Количество зажимных контактов / на каждом уровне	1
Количество клемм	98; 32 x I/O; 33 x L+, 33 x M

Ширина насадки отвертки	3,5 mm
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,4 ... 0,5 N·m
Исполнение блока зажимов / перемкнутые внутри уровни зажимов	нет
Компонент продукта	
• РЕ-подключение	нет
• соединение экрана	нет
• размыкатель	нет
• необходимое / замыкающая пластина	нет
Характеристики продукта / функция питания	да
Характеристики продукта / с поперечным соединением	нет
Количество проводов / на соединение	2
Поперечное сечение подключаемого провода	
• при гибком проводнике / с обработкой концов жил	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• многопроводный	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• тонкопроволочный / с обработкой концов жил	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Число полюсов / на интерфейсе 1	50
количество вставных контактов / электрического подключения	1
Длина проводки / максимальное	30 m
Монтажное положение	любой
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	2
Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94	V1
Исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	нет
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	да
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	X
Длина	76 mm
Высота / корпуса	76 mm
Ширина / корпуса	175 mm
Глубина / корпуса	60 mm
Высота / при самом низком монтаже	60 mm
вес-нетто	0,54 kg