



Рисунок аналогичен

фильтрующий вкладыш, проем: Ш: 281 мм, В: 281 мм, IP55

| версия                                                           |                    |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| торговая марка изделия                                           | SIVACON            |       |
| наименование изделия                                             | фильтрующий коврик |       |
| вид вентиляции                                                   | удаление воздуха   |       |
| исполнение вентилятора / вставной вентилятор                     | нет                |       |
| исполнение изделия / исполнение защиты от электромагнитных помех | нет                |       |
| Общие технические данные                                         |                    |       |
| ширина проема                                                    | 181 mm             |       |
| высота проема                                                    | 181 mm             |       |
| класс защиты                                                     |                    |       |
| степень защиты IP                                                | IP55               |       |
| Подробнее                                                        |                    |       |
| компонент изделия / вентилятор                                   | нет                |       |
| Механическая конструкция                                         |                    |       |
| высота                                                           | 281 mm             |       |
| ширина                                                           | 281 mm             |       |
| вид креплений                                                    | прочее             |       |
| вид креплений                                                    |                    |       |
| • для монтажа в 19-дюймовые стойки                               | нет                |       |
| • настенный монтаж                                               | нет                |       |
| масса нетто                                                      | 0,05 kg            |       |
| материал                                                         | пластмасса         |       |
| окружающая температура / при эксплуатации                        |                    |       |
| • мин.                                                           | -10 °C             |       |
| • макс.                                                          | 55 °C              |       |
| Сертификаты                                                      |                    |       |
| справочный идентификатор / согласно DIN EN 61346-2               | V                  |       |
| General Product Approval                                         |                    | other |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0CF67>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MR6000-0CF67>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6000-0CF67](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6000-0CF67)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



