

SIVACON S4 Module heightening form 3 3VA20 (up to 100 A)
 3VA21 (up to 160 A) 3VA22 (up to 250 A) 3VA23 (up to 400 A);
 3VA24 (up to 630 A) Width 800 mm 3/4-pole



версия	
исполнение поверхности	оцинкованный
Подробнее	
компонент продукта	
• кабельный ввод	нет
• замок	нет
высота	50 mm
ширина	800 mm
глубина	400 mm
монтажная ширина / для монтажа в распределительный шкаф	800 mm
монтажная глубина / для монтажа в распределительный шкаф	400 mm
монтажное положение	горизонтальный
материал	стальной лист
условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	U
• согласно IEC 81346-2:2009	UC



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8PQ5000-4BA63>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8PQ5000-4BA63>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ5000-4BA63

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>