

кабельный ввод SIVACON S4 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A) В: 200 мм стац., для выкатных выключателей



версия	
исполнение поверхности	оцинкованный
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>кабельный ввод</li> <li>замок</li> </ul>	<p>да</p> <p>нет</p>
высота	200 mm
ширина	97 mm
глубина	400 mm
монтажная ширина / для монтажа в распределительный шкаф	87 mm
монтажная глубина / для монтажа в распределительный шкаф	400 mm
форма / внутреннего разделения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>форма 2a</li> <li>форма 2b</li> <li>форма 3a</li> <li>форма 3b</li> <li>форма 4a</li> <li>форма 4b</li> </ul>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>да</p> <p>да</p> <p>нет</p> <p>нет</p>
монтажное положение	горизонтальный
масса нетто	1,3 kg
материал	стальной лист
Сертификаты	
справочный идентификатор / согласно DIN EN 61346-2	U
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

other

[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8PQ6000-8BA20>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8PQ6000-8BA20>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ6000-8BA20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ6000-8BA20)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



