

illumination kit 24V DC accessory for: manual operators 3VA 3VA2
100/160/250/400/630



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Принадлежности
исполнение продукта	Комплект осветительного оборудования
длина проводки	0,5 m
Вид напряжения / рабочего напряжения / для включения	Постоянный ток
текущий контроль	
Управляющее напряжение питания / при постоянном токе / расчетное значение	
• мин.	24 V
• макс.	24 V
Аксессуары	
Комплекующие	КОМПЛЕКТ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Механическая конструкция	
высота	5 mm
ширина	130 mm
глубина	160 mm

Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other
 CSA	 UL	 EG-Konf.	 LRS Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8UD1900-0KA20>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8UD1900-0KA20>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1900-0KA20**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



