

Busbar system Busbar center-to-center spacing 40 mm Device adapter, Width: 45 mm Bar thickness: 5+10 mm for equipping as required Outgoing terminals to 1.5...4 mm² with 1 DIN rail 35 mm, 25A Length 139 mm



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Адаптер устройства
исполнение продукта	Принадлежности
Исполнение монтажной рейки	1 DIN-рейка 35 мм
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	25 A
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
СВЯЗИ	
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный	1,5 - 4 мм ²
Механическая конструкция	
ширина	45 mm
длина	139 mm
Расстояние между центрами шин	40 mm

вес-нетто

145,5 g

Сертификаты

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certificates



CSA



UR



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval

other



PRS



RINA

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8US1050-5RK07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8US1050-5RK07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1050-5RK07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



