

Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 40 mm
Busbar support 3-pole 12x 5, 12x 10 as end and intermediate holder
Notice: Special type Content: 100 upper/lower parts each



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Держатель сборных шин
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный	12 мм x 5 мм - 10 мм
Механическая конструкция	
Расстояние между центрами шин	40 mm
Сертификаты	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8US1903-6AA01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8US1903-6AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-6AA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>