

Through-type terminal thermoplast Screw terminal on both sides
Single terminal, black, 6.5mm, 4



Рисунок аналогичен

версия	
фирменное название продукта	ALPHA
наименование продукта	Наборные клеммы ALPHA FIX
Исполнение блока зажимов / перемкнутые внутри уровни зажимов	нет
Общие технические данные	
Шаг зажимов	6,5 mm
рабочее напряжение / расчетное значение	800 V
класс защиты	
Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94	V2
Главная цепь	
Рабочий ток / расчетное значение	32 A
появление	
цвет	черный
Подробнее	

Компонент продукта / необходимое / замыкающая пластина	нет
число	
Количество уровней зажимов	1
Количество зажимных контактов / на каждом уровне	2
связи	
Длина оголенного провода	11 mm
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный	
• мин.	4 mm ²
• макс.	4 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный	
• мин.	4 mm ²
• макс.	4 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкопроволочный	
• с обработкой концов жил / мин.	4 mm ²
• с обработкой концов жил / макс.	4 mm ²
• без заделки концов кабеля / мин.	4 mm ²
• без заделки концов кабеля / макс.	4 mm ²
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	
• мин.	0,5 N·m
• макс.	0,5 N·m
Исполнение электрического подключения	
• 1	Винтовое подсоединение
• 2	Винтовое подсоединение
положение / для подключаемой клеммы	сбоку
Механическая конструкция	
Высота / при самом низком монтаже	26 mm
длина	41 mm
вид крепления	Монтажная шина 35 мм
вес-нетто	10 g
Материал / изолированного корпуса	Термопласт
условия окружающей среды	
температура окружающей среды / во время эксплуатации	
• мин.	-25 °C
• макс.	55 °C





Температура окружающей среды / во время эксплуатации

(без ухудшения характеристик)

Сертификаты

Исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

нет

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 UR	 EG-Konf.	Miscellaneous  BUREAU VERITAS	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1BG24>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WA1011-1BG24>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1BG24

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>