



светодиод клеммы предохранителя 10-30 В с винтовыми клеммами
размер клемм 6,0 мм² ширина клемм 8,2 мм цвет: черный
предохранитель 6,3х 32 мм

версия			
торговая марка изделия	SETRON		
Общие технические данные			
шаг клеммы	8 mm		
напряжение питания			
рабочее напряжение / расчетное значение	630 V		
класс защиты			
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0		
Главная цепь			
рабочий ток / расчетное значение	10 A		
появление			
цвет	черный		
Подробнее			
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	нет		
число			
число уровней клемм	1		
связи			
длина зачистки изоляции	10 mm		
подключаемое сечение проводов / однопроводной • мин. • макс.	0,2 mm ² 10 mm ²		
подключаемое сечение проводов / тонкожильный • с заделкой концов кабеля / мин. • с заделкой концов кабеля / макс.	0,2 mm ² 6 mm ²		
исполнение соединения • 1 • 2	Винтовое подсоединение Винтовое подсоединение		
положение / для соединительной клеммы	сбоку		
Механическая конструкция			
высота / при монтаже на мин. высоте	73 mm		
длина	58 mm		
вид креплений	Монтажная шина 35 мм		
материал / изолятора	Термопласт		
условия окружающей среды			
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-25 °C 55 °C		
General Product Approval		Declaration of	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1PH38>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH1000-1PH38>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-1PH38

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



