

MFD 20/02/065

Mehrfachdichtung



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hätogen



Material	Thermoplastisches Elastomer
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	6,5 mm
Anzahl der Kabel	2
BxL	16,6 x 11,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Für Kabelverschraubung	SPRINT 20
Bestellnr. RAL 9005	10060953
Typ	MFD 20/02/065
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

IP66: 2 Kabel Ø 4,5 - 6,5 mm

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com