

## RDE 63 RW

Railway Reduzierdichteinsatz, EPDM, schwarz, M63



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	EPDM 60° shore
<b>Hazard level EN gem. 45545</b>	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP68
<b>Ø Kabel min</b>	28 mm
<b>Ø Kabel max</b>	38 mm
<b>BxL</b>	50x25mm
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 63
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10105377
<b>Typ</b>	RDE 63 RW
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com