

## MFD 50/25/050 RW

Railway Mehrfachdichtung, TPE, weiß, M50



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	Thermoplastisches Elastomer
<b>Hazard level EN gem. 45545</b>	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP66 / IP68
<b>Ø Kabel min</b>	4 mm
<b>Ø Kabel max</b>	5 mm
<b>Anzahl der Kabel</b>	25
<b>BxL</b>	43,6 x 22,9 mm
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 50
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9010
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10105936
<b>Typ</b>	MFD 50/25/050 RW
<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Zusatzinformation:

- IP68 : Ø Kabel min. = Ø Kabel max. -10%, aber nicht größer als 1 mm unter dem Ø Kabel max.

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com