



Electric Automation
Automation specialists

Referência: AA1-HK-400
Código: 1SAM201910R1004

AA1-400 Shunt de viagem

A partir de Electric Automation Network



AA1-400 Desarme 350-415V

Pedido

EAN:	4013614343360
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura:	93 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	25 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.11 kg
Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	18mm
Líquido Do Produto Altura:	90mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75.5mm
Peso Líquido Do Produto:	0.1kg

Técnico

Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s):	350 ... 415 V AC para o período de: 5s 350 ... 500 V CA para o período de: 5s 350 ... 500 V DC
Frequência nominal (f):	Circuito auxiliar DC Circuito Auxiliar 50 Hz Circuito Auxiliar De 60 Hz
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U _{imp}):	Circuito auxiliar de 6 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U _{eu}):	690 V
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Auxiliar:	Rígida, 1/2x 1 ... 4 mm ² Flexível com Ferrule 1/2x 0,75 a 2,5 mm ² Flexível com isolamento Ferrule 1x 0,75 a 2,5 mm ² Flexível com isolamento Virola 2x 0,75 a 1,5 mm ² Flexível 1/2x 0,75 a 2,5 mm ²
Torque De Aperto:	Circuito auxiliar De 0,8 ... 1.2 N·m
Comprimento De Decapagem Do Fio:	Circuito auxiliar 10 mm
Recomendado Chave De Fenda:	Pozidriv 2
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nome Do Produto:	Desarme
Adequado Para:	MS116 MS132
Adequado para Classe de Produto:	Manual De Partida De Motor

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação de -25 +60 °C Armazenamento -50 ...+80 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico UL/CSA

Conectando-se a Capacidade do Circuito Auxiliar UL/CSA:	Enchado 1/2x de 16 ... 12 AWG Flexível 1/2x de 16 ... 12 AWG
---	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

ABS Certificado:	1SAA963001-0101
BV Certificado:	1SAA963000-0202
cUL de Certificado:	cUL_E137861
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060

DNV o Certificado:	1SAA963001-0303
GL Certificado:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
GOST Certificado:	1SAA937000-2703
LR Certificado:	1SAA963001-0502
RINA Certificado:	1SAA963000-0802
RoHS Informações:	1SAA963001-4407
UL Certificado:	UL_E137861

Classificações

eClass:	7.0 27379201
UNSPSC:	39120000