



Electric Automation
Automation specialists

Referência: TEF4S-ON
Código: 1SBN020113R1000

TEF4S-ON frontal temporizador eletrônico

A partir de Electric Automation Network



TEF4S-Frontal Temporizador Eletrônico

Pedido

EAN:	3471523130647
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389091

Dimensões

Peso Líquido Do Produto:	0.065kg
--------------------------	---------

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	82 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	51 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	56 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.065 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	3471523130647
Pacote De Nível 2 Unidades:	80 pedaço
Pacote De Nível 2, Largura:	254 mm
Pacote De Nível 2 Altura:	200 mm

Pacote De Nível 2, Comprimento:	319 mm
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	6.800 kg
Produto Tipo De Embalagem:	Caixa
O Tipo De Embalagem:	Caixa

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Perto do Contator para Armazenamento -40...+80 °C Perto do Contator para a Operação ao Ar Livre -25 ... +70 °C
Máxima Altitude De Operação Admissível:	2000 m
Resistência a Vibrações a acc. IEC 60068-2-6:	5 ... 300 Hz a 3 g, da posição Fechada / 2 g posição Aberta

Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ($e_{u_{th}}$):	acc. a norma IEC 60947-5-1, $q = 40$ °C 5 A
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais Auxiliares IP20
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Elétrico Máximo Frequência De Comutação:	AC-15 1200 ciclos por hora DC-13 900 ciclos por hora
Mecânica Máxima Frequência De Comutação:	3600 ciclos por hora
Posição De Montagem:	Posições de montagem 1, 1 +/- 30°, 2, 3, 4, 5
Número de Contatos Auxiliares NF:	1
Número de Contatos Auxiliares NÃO:	1
Produto Principal Digite:	Acessórios para o Bloco de Contatores
Nome Do Produto:	Temporizador Eletrônico
Frequência nominal (f):	Circuito Auxiliar 50 / 60 Hz
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	4 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	acc. UL/CSA 300 V acc. a norma IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 400 V
Corrente Operacional nominal AC-15 (I_e):	(220 / 240 V) 1,5 A (24 / 127 V) 3
Corrente Operacional nominal CC-13 (e_{ue}):	(24 V) 1 / 24 W
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I_{cw}):	para 0,1 s 8 1 s 8

Adequado Para:	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 NF
Tipo De Terminal:	Terminais De Mola
Relé Temporizador Do Tipo:	Atraso

Certificados e Declarações (Número do Documento)

CB Certificado:	CB_CN_24746
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SBC100173C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SBD250181C1000

Classificações

ETIM 4:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
ETIM 5:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
Objeto Código De Classificação:	K
UNSPSC:	39121500