



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OHM175L12
Código: 1SCA022739R1230

lidar com OHM175L12

A partir de Electric Automation Network



Aço inox, a indicação I-O/EM-OFF, trava com cadeado com 3 cadeados na posição de intertravamento da porta na posição, grau de proteção IP66 (NEMA 4X), cinza.

Pedido

EAN:	6417019308623
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	210mm
Líquido Do Produto Altura:	69mm
Líquido Do Produto Profundidade:	51mm
Peso Líquido Do Produto:	2kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	175 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	69 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	90 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	2 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019308623

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^ª
--------------	---

Informações Adicionais

Cor:	Metal
Grau de Proteção:	IP66
Lidar Com Comprimento:	175 mm
Tipo De Identificador:	Pistola
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	OHM175
Nome Do Produto:	ALÇA
Tipo De Produto:	OHM
Funções Especiais:	L12
Adequado Para:	OS630-800
Adequado para Classe de Produto:	Opções

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC390030D0203

Classificações

ETIM 5:	EC000229 - Alça para poder disjuntor
Objeto Código De Classificação:	N/A