



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OT400E03K  
Código: 1SCA022763R5390

OT400E03K interruptor-seccionador

A partir de Electric Automation Network



Incluindo um Teste preto-OFF-EM punho plástico e veio como padrão. O identificador é trancáveis FORA de posição.

#### Pedido

EAN:	6417019249322
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	191mm
Líquido Do Produto Altura:	185mm
Líquido Do Produto Profundidade:	128mm
Peso Líquido Do Produto:	2.9kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	210 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	163 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	236 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	2.9 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019249322

#### Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-06-01
--------------	---

## Informações Adicionais

Convencional Livre de ar Corrente Térmica ( $e_{u_{th}}$ ):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 400 A
Corrente Térmica Convencional ( $E_{u_o}$ ):	Totalmente Fechado 400
Dielétrica Tensão De Teste:	10000 V
Chave De Aterramento Tipo:	Nenhum Tipo Adicional
Tipo De Identificador:	Direto
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Inclui:	Identificador de Eixo e
Tipo De Montagem:	Normal
Número de Pólos:	3
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Modo De Funcionamento:	Frente Operado
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo De 10 W
Produto Principal Digite:	OT400
Nome Do Produto:	Interruptor-seccionador
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão ( $U_{imp}$ ):	12 kV
Tensão De Isolamento Nominal ( $U_{eu}$ ):	1000 V
Corrente Operacional nominal AC-21A ( $e_{u_e}$ ):	(380 ... 415 V) 400 (690 V) 400 (500 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-21B ( $e_{u_e}$ ):	(690 V) 400 (500 V) 400 (380 ... 415 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-22A ( $e_{u_e}$ ):	(380 ... 415 V) 400 (500 V) 400 (690 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-22B ( $e_{u_e}$ ):	(690 V) 400 (500 V) 400 (415 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-23A ( $e_{u_e}$ ):	(380 ... 415 V) 400 (500 V) 400 (690 V) 400
Corrente Operacional nominal AC-23B ( $e_{u_e}$ ):	(690 V) 400 (500 V) 400 (380 ... 415 V) 400

Potência de operação nominal AC-23A ( $P_e$ ):	(690 V) 400 kW (500 V) 280 kW (400 ... 415 V) 230 kW (400 V) 220 kW (220 ... 240 V) 132 kW
Nominal de Curta duração admissível Corrente ( $I_{cw}$ ):	1 s 15000 Um
Funções Especiais:	Nenhum
Normas:	IEC
Tipo De Terminal:	Lug terminais
Largura Do Terminal:	25 mm
Torque De Aperto:	Fio-Clamp 30 ... 44 N·m

### Certificados e Declarações (Número do Documento)

BV Certificado:	1SCC301103D0201
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC301136D0202
GL Certificado:	1SCC301139D0201
LR Certificado:	1SCC301144D0201
RoHS Informações:	1SCC301149D0202

### Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q